

SLS-60-200-2PM

		netto	incl. 19% MwSt.	
U(dc)	14V .. 60V (14S LiPo)			
I(ac)	max. 200Aac			entspricht ca. 230Aac
MOSFETs	2 Powermodule (24 D ² Pack)			
AC/DC-Anschluß	8mm ² Silikonleitung je 20cm			
f(PWM)	8 .. 60kHz			
f(Feld)	1000Hz			
Trace-Memory	512kByte			
	4 LED Status			
	RS232-Schnittstelle			Kommunikation via Windows-Monitor + SLS-USB/Seriell-Adapter
	aktive Vorladeschaltung (integriert)			
Basispreis:		714,54 €	850,30 €	

Hardware-Optionen:

-C	Cu-Schienen + 1000µF-Schraub-ELKOs	43,11 €	51,30 €
-L	Endstufen mit Laschen für Kühlkörperbefestigung	-,--	-,--

Gehäuse:	-1PM	-2PM		
Alugehäuse	standard			nicht mehr lieferbar - nur noch mit Option "Vollverguß"
Vollverguß	optional	optional	43,11 €	51,30 €

Firmware-Optionen:

-KL	graphische Darstellung Arbeitspunkt/Status (live)	189,08 €	225,00 €	Freischaltung in Firmware, Anzeige mit Windows-Monitor
-----	---	----------	----------	--

(Stand 08/2010)

www.SinusLeistungsSteller.de
info@SinusLeistungsSteller.de